

## Kompressoranlage BKZS 440/350/15 bar

Technische Details :	
Bauart	zweistufig
Zylinderzahl	2
Ansaugleistung	420 Ltr. / min.
Eff. Liefermenge	330 Ltr. / min
Höchstdruck	15 bar
Kompressordrehzahl	990 U/min
Behälterinhalt	350 Ltr.
Motor	3,0 kW
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP 54
Isolationsklasse	F
Schallpegel	77 dB(A)
Maße	800 x 600 x 2100 mm
Gewicht	280 kg



Zweistufiger, zweizylindriger Kolbenkompressor in robuster Bauweise. Der Antrieb erfolgt bei sehr niedrigen Drehzahlen keilriemengetrieben über einen IP 54 Hochleistungs - Elektromotor.

Die stark verrippten Zylinderköpfe aus Aluminiumlegierung und der wirkungsvolle Druckluft - Nachkühler garantieren niedere Austrittstemperaturen und eine lange Lebensdauer.

Serienmäßig ausgestattet mit gekühlten Kompaktventilen, geräuschkämpfendem Ansaugfilter und wartungsfreien Zungenventilen.

Kompressoraggregat ausgelegt auf 10 bar Betriebsdruck komplett montiert und verdrahtet auf stehendem Druckluftbehälter.

Technische Änderungen vorbehalten !